

High Pressure Cleaner

歐洲進口 · 量身打造



值得信賴的專業級高壓清洗機設備

品質首位 / 技術到位 / 迅速交貨 / 誠摯服務



順車貿易股份有限公司

KENLISA TRADING CO., LTD

高雄市三民區中華二路332號 TEL: 07-3112290 FAX: 07-3228860

www.kenlisa.com.tw



老鷹牌 3~7.5 馬力/廣泛使用機型

KL-1630TA

KL-1630T

KL-2380T



KL-2980T

商品特色：

- 304不銹鋼材質機台，特殊粉體塗裝烤漆不生鏽
- 馬達幫浦採用歐洲原廠連結驅動，不互相傳熱並有效降低噪音
- 柱塞式陶瓷材質高壓幫浦，不易漏水
- 電子過載保護裝置，監控操作
- 延遲停機電控裝置，可調整1~25秒數
- 防水等級電子控制箱
- 高壓管配有不銹鋼活動接頭，避免打結的問題產生
- 10" 專業等級橡膠輪

適用對象：

洗車業 / 小型食品加工廠 / 農畜牧漁業 / 交通運輸業 / 環境清洗



機型 Models	操作壓力 bar / psi	出水量 l / min	馬力 HP	電壓 V	轉速 RPM	尺寸 (L x W x H)cm	重量 kg	使用 幫浦	附註
KL-1630TA	105 / 1600	12.5	3	三相 220	1750	89 x 58 x 88	49	COMET	自動停機
KL-1630T	105 / 1600	12.5	3.5	單相 220			48	COMET	自動停機
KL-2380T	150 / 2300	13.5	5.5	三相 220/380/440			55	COMET	自動停機
KL-2980T	200 / 2900	15	7.5	三相 220/380/440			60	HAWK	自動停機(對插式)
KL-2980TA	200 / 2900	15	7.5	三相 220/380/440			63	HAWK	自動停機(連結式)



老鷹牌 7.5~15馬力/特殊機型



KL-2980HTR

KL-2980STA



KL-3280

KL-3290

KL-3360

商品特色：

- 304不銹鋼材質機台·特殊粉體塗裝烤漆不生鏽
- 馬達幫浦採用歐洲原廠連結驅動·不互相傳熱並有效降低噪音
- 柱塞式陶瓷材質高壓幫浦·不易漏水
- 電子過載保護裝置·監控操作
- 延遲停機電控裝置·可調整1~25秒數
- 防水等級電子控制箱
- 高壓管配有不銹鋼活動接頭·避免打結的問題產生
- 10" 專業等級橡膠輪
- KL-2980HTR/2980HTRI 使用特殊幫浦·進水溫度可達85度·使用熱水清洗能達到更良好的去油去汙效果。

適用對象：

- 生技 / 食品加工 / 農畜牧漁業 / 交通運輸 / 鋼鐵業
- 船舶清洗 / 化工業 / 水泥業及高汙環境清潔

機型 Models	操作壓力 bar / psi	出水量 l / min	馬力 HP	電壓(三相) V	轉速 RPM	尺寸 (L x W x H)cm	重量 kg	使用幫浦	附註
KL-2980HTR *	200 / 2900	15	7.5	220 / 380	1750	89 x 58 x 88	62	HAWK	可吸85°C熱水
KL-2980HTRI *	150 / 2175	18	7.5	220 / 380	1750	89 x 58 x 88	60	HAWK	可吸85°C熱水
KL-2980TTS	200 / 2900	15	7.5	(六極) 220 / 380	1150	63 x 100 x 87	88	HAWK	自動停機
KL-2980STA	200 / 2900	15	7.5	220 / 380 / 440	1750	89 x 58 x 88	62	不銹鋼	自動停機(連結式)
KL-3280	200 / 2900	21	10	220 / 380 / 440	1750	94 x 67 x 90	90	HAWK	自動停機
KL-3290	250 / 3600	18	12.5	220 / 380 / 440	1750	94 x 67 x 90	92	HAWK COMET	自動停機
KL-3360	300 / 4300	22	15	220 / 380 / 440	1750	94 x 67 x 90	115	HAWK COMET	自動停機

★ 須具備鍋爐或熱水設備。

★ KL-2980STA操作壓力達2900psi·亦可搭配高壓旋轉噴頭使用。

KL-3370T

KL-6290T



商品特色：

304不銹鋼材質機台，特殊粉體塗裝烤漆不生鏽

馬達採用歐洲原廠最新雙層連結驅動，啟動更順暢並有效降低噪音及省電

柱塞式陶瓷材質高壓幫浦，不易漏水

電子過載保護裝置，監控操作

防水等級電子控制箱

高壓管配有不銹鋼活動接頭，避免打結的問題產生

10" 專業等級橡膠輪+前導活動輪

適用對象：造船業 / 重機工業 / 機械製造業 / 營造業及高汗場地

※ 200bar、300 bar、350bar、500bar 等出水量大的機種可接受訂製。



機型 Models	操作壓力 bar / psi	出水量 l / min	馬力 HP	電壓(三相) V	轉速 RPM	尺寸 (L x W x H)cm	重量 kg	使用幫浦
KL-3370T	350 / 5000	22	20	220 / 380 / 440	1750	94 x 67 x 90	140	COMET HAWK
KL-6280A	400 / 5600	18	20				140	
KL-6260T	500 / 7250	18.8	20				145	
KL-6290T	500 / 7250	22	25				145	

3 馬力 / 輕量型系列

ETM-130

ETM-150



COMET

商品特色：

簡約設計方便外出攜帶工作
三只陶瓷活塞連桿帶動出水
自動停機功能
附高壓管出水快拆銅頭
快速排氣功能按壓鈕
免換油.需注意油品是否足夠

適用對象：

外務工程作業 / 小型工廠 / 冷凍冷氣工程 / 水塔清洗業者

商品特色：

壁掛式設計不佔空間
不鏽鋼外殼堅固耐用
外殼拆卸容易方便維修
低壓清洗劑吸取功能
自動停機裝置
旋轉開關鈕
馬達過熱保護裝置



COMET

適用對象：

小型食品加工廠 / 餐飲業 / 汽機車維修業 / 中央廚房清洗等

K-250 12/130M



VIP-8130

AR BLUE CLEAN

商品特色：

職業級三活塞連桿傳動設計
低轉速低噪音
塑鋼外殼
絕緣護膠槍管及安全控制握把
可調式壓力閥
方便操作不易故障

適用對象：

機車行 / 冷氣行 / 小型加工廠 / 一般家庭個人洗車

機型 Models	操作壓力 bar / psi	出水量 l / min	馬力 HP	電壓(單相) V	轉速 RPM	尺寸 (L x W x H)cm	重量 kg
ETM-130	130/1900	12	3	220	2800	26 x 47 x 37	27
ETM-150	150/2300	10		220	1400	26 x 47 x 37	35
K250 12/130M	130/1900	12		220	1400	55 x 35 x 35	40
VIP-8130	130/1900	8.5		110, 220	1750	53 x 28 x 34	18